



Filtre micro-filtrant



- Filtration individuelle par filtre micro-filtrant absolu 0.2 micron bas débit
- Filtre 3 pièces à cartouches interchangeables. Le filtre assure le support des cartouches ainsi que l'étanchéité de l'ensemble
- Filtre l'eau froide à 0.2 micron sur cartouche PSU
- Corps en PP, recyclable
- Entrée / Sortie: 3/4" avec sens de passage
- Purge à air
- Débit maximum: 1m³/h
- Pression de service: 2 à 6 bars
- Températures de l'eau: 1 à 35°C
- Perte de charge (filtre neuf): 0.8 à 4 bars
- Equerre de fixation avec vis D.4
- Clé de serrage/desserrage des filtres fournie
- Raccordement recommandé par tube cuivre ou inox, ou flexibles inox annelé sans âme EPDM a des fins de désinfection chimique
- Dimensions: L 122 x H 320 mm

Garantie: Ne contrôlant pas les applications, il incombe à l'utilisateur de s'assurer, par des essais représentatifs, que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine, ainsi que de la compatibilité à court, moyen et long terme des supports travaillés. Il devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, stockage et transport de préparations chimiques et de matières dangereuses. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux à la livraison.